



TUNAP 359

TUN Sil Gasket

Schwarze, neutral vernetzende, hochtemperaturbeständige, elastische Silikon-Dichtmasse mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien. Dient unter anderem als Ersatz für verschiedenste Arten von Feststoffdichtungen.



Eigenschaften:

- Sehr gut verarbeitbar, nicht fadenziehend
- Farbecht und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, z. B. gegenüber Wasser mit Frostschutz, Mineralölen und Fetten
- Thermische Stabilität: -60°C bis +280°C, kurzzeitig bis +300°C

Verwendung:

- Zur Abdichtung und Verklebung zwischen Glas, Kunststoff und Metallteilen
- Zur Abdichtung von speziellen Dichtflächen, die nicht für Feststoffdichtungen ausgelegt sind
- Zur Abdichtung bei wieder zu lösenden Teilen wie Ölwanne, Ansaugkrümmern, Getriebewannen, Ventildeckeln, Stirwanddeckeln, Thermostatgehäusen usw.

Anwendung:

Produkt auf eines der zu montierenden Teile auftragen, beide Teile zusammendrücken und verschrauben. Nach gleichmäßigem Auftrag und Durchvulkanisierung ist Spaltüberbrückung möglich. TUN Sil Gasket ist durch Kippen des Spezialventils der Druckpackung leicht aufzubringen. Gewährleistet leichte und saubere Verarbeitung. Überschüssige Dichtmasse mit trockenem Tuch entfernen. Verarbeitungstemperatur: +1°C bis +30°C.

Besondere Hinweise:

Nicht als Ersatz bei Zylinderkopf- und Auspuffkrümmerdichtungen verwenden. Bei Direktkontakt mit Super-Benzin und Dieselmotorkraftstoff ergibt sich eine Quellung, die Funktionsfähigkeit bleibt jedoch erhalten.